



FFFTP ご利用マニュアル



http://www.pitserv.jp http://www.la-j.com

LINK G JAPAN



作成したホームページをサーバーにUPしなければ、公開したことになりません。

公開する(サーバーにUP)には、データ転送をしなければなりません。ここでは代表的なFTPソフトの設定方法を紹介します。

フリーソフト「FFFTP」(お持ちでない方は、こちらからダウンロードできます。

http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/servernt/ftp/)

ドメイン名、受信メールサーバー(POP3)、送信メールサーバー(SMTP)は会員証を参照してください。

ドメイン名	acb.pitserv.jp	会員証参照
IPアドレス	123.123.123.123	会員証参照
ftpアカウント	acb.pitserv-ftp	会員証参照
パスワード	12345678	会員証参照
ドキュメントディレクトリ	homehttpdpitservdoccs	会員証参照

FFFTP	(*)					
		<u>ଆ ଜାନାନ</u>				
		r digina Filo				
<u>国</u> 多前		リーツ サイズ 種類		<u> </u>	日付	
inace inace inace inacki iso: iso: iso: iso: iso: iso: iso: iso	2002/10/04 2002/10/04 ml 2002/09/02	COIRO 498 Humi ORIVE3 ORIVE3 ORIVE3 ORIVE3		4	サーバー	
>>CD webデータ						
0- <i>1</i> 1	選択0個(0 Bytes)	ローカル空 4341.	97M Bytes	転送待り	57ァイル0個	

۲	接続ボタン
X	クイック接続ボタン
×	切断ボタン
+	ダウンロードボタン
	アップロードボタン
	ミラーリンクアップボタン
×	削除ボタン
×.	名前変更ボタン
	フォルダ作成ボタン



第 FFFTP >>ホストの設定



★ 「★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
26前 日付 サイズ 種類 2700 Webtデ・タ 日 1700 日 日 1700 ブックマーク(B) 表示(V) ツール(T)
名前 日付 サイズ 種類 名前 日付 サイズ 種類 属性 第 日付 サイズ 種類 属性 ● 日 日 <td< td=""></td<>
SCD webデ・タ Tーカル 変数U個(U Bytes) ローカル学 4341.9/M Bytes 転送待ちファイルU個 FFFTP (*) 接続(F) コマンド(C) ブックマーク(B) 表示(V) ツール(T) オブション(O)
n→カル 選択U個(U Bytes) n→カルギ 4341.9/M Bytes 転送待ちファイルU個 FFFTP (ま) 持続(F) コマンド(C) ブックマーク(B) 表元(V) ツール(T) オブション(O)
■ FFFTP (*) 接続(F) コマンド(C) ブックマーク(B) 表示(V) ツール(T) オブション(O)
接続(Q) クイック接続(Q) 切断(R) ホスト設定(H) インポート
☆ホスト→覧
新規本スト(い) 新規本のののののののののののののののののののののののののののののののののののの

FFFTPをクリックして立ち上げます。

左図のような画面が表示されます。 (バージョンによって多少異なる場合があります)

「接続」→「ホスト設定」をクリックします。

「新規ホスト」をクリックします。



③ FFFTP >>ホストの設定



たことの設定	? ×
基本 山山張 文字コード ダイアルアップ 高度	
ホストの設定名(T) ホスト名(アドレス)(N) ビー・アイ・ティー [123.123.123	
ユーザ名(U) パスワード/パスフレーズ(P) acb.pitserv=ftp ▼******** □ an <u>o</u> nymous	
ローカルの初期フォルダ(L) C¥WINDOWS¥デスクトップ¥webデータ	
ホストの初期フォルダ(B)	.
/docs現在のフォルダ	
辰後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする(E)	
)

雪木ストー覧	×
	新規ホスト(N)
	新規グループ(<u>G</u>)
	設定変更(<u>M</u>)
	Ľ-©)
	削除(<u>D</u>)
1	↑↓
	ヘルプ

「基本」タブをクリックします。

「ホストの設定名」を入力します。 入力例:ピー・アイ・ティー(お好きな名前)

「ホスト名」を入力します。 入力例:123.123.123.123(IPアドレスまたはドメイン名)

「ユーザー名」を入力します。(会員証を参照してください) 入力例: acb.pitserv-ftp

「パスワード」の設定名」を入力します。 (会員証を参照してください) 入力例:12345678

「ローカルの初期フォルダ」を入力します。(未記入可) 入力例:デスクトップ/webデータ

「ホストの初期フォルダ」を入力します。(未記入可ただし、indexをUPするときは、docsフォルダにいれてください) 入力例:/docs

「OK」をクリックします。

ホストの設定が完了しました。



Space FFFTP >>データの転送





📴 ピー・アイ・ティー	- (*) – FFFTP				
接続(E) コマンド(<u>C) ブックマーク(B)</u> 表	际⊻ ツール(エ) オブション	/@) ヘルプ(<u>H</u>)
(*)× × •		当 🔒 🖪	🔒 🔤 J	◎ 無 か	G
E 🗃 c:¥WI	NDOM6¥デスクトップ¥v	vebデータ		-	3 🛛
名前	日付	サイズ	種類	名前	
🛅 html	2002/10/04	<dir></dir>			
🚞 image	2002/10/04	<dir></dir>			
📄 index.html	2002/09/02	498	html		
i≡ a:¥	4	(DRIVE)			

(1)アップロード		
ホスト:	/docs/index.html	
ローカル:	…¥webデータ¥index.htr	nl
転送モード:	アスキー コード	変換: 無変換
状况:	完了	
<u>(このファイ)</u>	レを中止 次以降	中止 全て中止

サーバーに接続します。 ホストを選択して「接続」ボタンをクリックします。



転送先サーバーのフォルダを確認してください。

アップロードボタンをクリックすると、左図のような画面が表示されます。

無事転送されると表示は消えます。





探ビー・アイ・ティー (*) - FFFTP 接続(F) コマンド(C) ゴックマーク(B)	表示(0) ツール(1) オポッキッグ()) ALT(H)		<u> </u>
	Yunhit 2			
(治前) 日付		(治前	□ (Ħ	
i krmi 2002/10/ i index.ktml 2002/10/ i index.ktml 2002/09/ i c¥ i c¥ i d¥ i d¥ i d¥	nd CDTR3 04 CDTR3 02 QPA Shtml CPRIVES CPRIVES CPRIVES CPRIVES		2002/10/04	478 html roo-r
	- FFFTP ジックマーク(型) 表示(V)	v-n⊕ † ■ ■ ®	プション(Q) へ Eo Js (東)	ルプ(H) 加 <u>・</u> ワ」
🖻 🗃 c:¥MINDOM	vS¥デスクトップ¥webデ	ータ	-	🔁 🗃 7a
 名前	日付	サイズ 種類		 名前
🛅 html	2002/10/04	<pre>KDIR></pre>		
image Protocologica	2002/10/04	KDIR) 108 been		
	2003 05702	DRIVE>		
🖃 c:¥	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DRIVE>		
l 🖃 diž	5	DRIVE>		
j⊒e¥	<	DRIVE>		

画面右側のサーバーに転送したデータが表示されているか確認してください。

表示されていれば転送完了です。

切断する場合は 💥 (切断ボタン)をクリックして終了してください。

