Thunderbird サブミッションポート設定手順書

2006年12月27日

営業グループ 飯島 慎也

Thunderbird でサブミッションポートを使用する場合の設定変更手順を記述致します。

設定変更手順

- 1. Thunderbird を起動します。
- 2. 画面上部の「ツール」メニュー 「アカウント設定」をクリックします。



3.「アカウント設定」画面の「送信(SMTP)サーバ」をクリックして、"メール(既定)" となっているアカウントを選択し、「編集」をクリックします。

 ● 仕事用 サーバ設定 -コピーと特別なフォルダ 編集とアドレス入力 ディスク領域 	送信 (SMTP) サーバの設定	
	アカウントを複数お持ちの場合でも、設定が必要な送信(SMTP)サーバは1つだけです。メッセージ送信に使用するサーバ名を入力してください。 追加(D)	
-開封確認 - ヤキュリティ	test%ドメイン名 (規定)	[編集(E)
ヨローカルフォルダ		首·耶余 (<u>M</u>)
ディスク全日式		一既定值(:設定()

4.「ポート番号」の値を 25 587 に変更します。

1TP サーバ	
設定	
i説明(<u>D</u>):	
サーバ名(S): mail.ドメイン名	
ポート番号(P): 25 既定値: 25	

5 .「OK」をクリックして下さい。

以上で設定は終了です。